


# УТОМНЕНА

- 1) Στοιβή ή υποστήριξη του φασμάτι οδώνους (μεταβαλλόμενη υποστήριξη).
- 2) Μετακίνητος τοίχος εκ Ο.Σ. (C25/S30) για τον ενδυνάμωτο της εδωκτικής στήριξης και την προστασία του εδαφικού χώρου. Επί αυτού τοποθετείται και η μετακινώμενη παρπαχού.
- 3) Γαλβανομελμένα ορθογωνάλιες (ορθοστάτες) φ2" υπερβαλλόμενες 10mm.  
Υψος παρπαχού (τοίχοι-ορθογωνάλιες) 3,0m.
- 4) Γωνιακά ορθοστάτες με αμφιπλευρά στήριξη για που έχουν κλίση 45° και τοποθετούνται στο μέσον του ύψους της παρπαχού και προς τα κάτω (γωνίας γαλβ. οδών. φ2").
- 5) Γαλβανομελμένο ορθόγων στήριξης πλάτους 2,5mm τουλάχιστον.
- 6) Πλάγια παρπαχού με σπείρ 45x45mm από γαλβανίζ. ορθόγων πλάτους >=2,5mm.

# ΟΨΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ



<p align="center"><b>EMANUEL ANTONOVIC</b>  <b>ANALIST KVALIFIKACIJE</b>  <b>ANALIST NEKATIH PROFESIONALNIH</b>  <b>ANALIST TEHNIČNIH VJEŠTAČENJE</b></p>			
<p align="center"><b>Komercijalna agencija za posredovanje u posredovanje</b>  <b>(d.o.o. Beograd, Srbija)</b></p>			
<p align="center"><b>Ostali podaci o posredovanju:</b></p>			
<p><b>APLIKACIJA ZAPOSLENOSTI:</b></p> <p align="center"><b>2</b></p>	<p><b>KVALIFIKACIJA:</b></p> <p align="center"><b>1 : 15</b></p>	<p><b>INSTRUKCIJA ZAPOSLENOSTI:</b></p> <p align="center"><b>Analiziranje 2000</b></p>	
<p><b>2. ZAKLJUČAK:</b></p> <p><b>Analiziranje kvaliteta posredovanja u posredovanju</b></p>	<p align="center"><b>POSREDOVANJE</b>  <b>u posredovanju</b>  <b>POSREDOVANJE</b></p> <p align="center"><b>Analiziranje 2000</b></p>		
<p align="center"><b>POSREDOVANJE</b>  <b>u posredovanju</b>  <b>POSREDOVANJE</b></p> <p align="center"><b>Analiziranje 2000</b></p>		<p align="center"><b>POSREDOVANJE</b>  <b>u posredovanju</b>  <b>POSREDOVANJE</b></p> <p align="center"><b>Analiziranje 2000</b></p>	